



DVB-S



DVB-S2



HDMI



DiSEqC



USB



UNICABLE I & II



NIT



EPG



H.264  
MPEG4



12V



NAPÁTIE



ÚSPORA ENERGIE

### ŠPECIFIKÁCIA

- Meranie DVB-S / -S2
- Farebný displej 3,5 palca (8,9 cm)
- 4-miestny dodatočný displej úrovne signálu
- Zobrazenie optického a akustického signálu
- Integrovaný reproduktor pre prehrávanie TV
- USB port pre aktualizáciu firmvéru a
- Uloženie zoznamu vysielačov a nameraných údajov
- AV vstup (napr. Kamery)
- Skrutkové pripojenia pre jednoduchú výmenu F-zásuviek
- Spínač napájania a automatický pohotovostný režim
- Napájanie: AC 100-240 V, DC 12 V, 2 A
- Li-Ion batéria (8,4 V / 3000 mA / h)
- Frekvenčný rozsah: 950 - 2150 MHz
- Rozsah úrovne: 30 ~ 90 dBµV
- Napätie LNB: 13/18 V, max. 500 mA
- Indikácia skratu a ochrana LNB
- Displej: PWR / C / N / MER / BER / FEC / Sila a kvalita signálu
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Funkcia Auto-DiSEqC
- Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607)
- Konštelácia a analýza spektra
- Výpočet uhlov azimutu a elevácie

### VLASTNOSTI

- Až 3 hodiny prevádzky s integrovanou batériou.
- 3,5-palcový displej na priamu kontrolu televízneho obrazu (integrovaný prijímač).
- Ďalší veľký LED displej pre úroveň signálu.
- Meranie SD a HD kanálov, ako aj Unicable systémov.
- Real-time spektrum a konštelačný diagram pre analýzu chýb.
- Interná pamäť vybraných nameraných údajov.
- Automatický NIT satelitného rozpoznávania vám okamžite zobrazí, na ktorom satelite ste.
- Predprogramovaný zoznam kanálov najbežnejších satelitov (Astra 1, Hotbird, ...).
- Funkcia nabíjania vo vozidle s dodaným nabíjacím káblom.
- Zobrazenie digitálneho stĺpcového grafu pre úroveň príjmu a kvalitu.
- Indikátor skratu a ochrany LNB.
- Import a export satelitných a kanálových zoznamov na USB kľúč.
- AV vstup a 12 voltový výstup pre pripojenie ďalších prijímačov. (napr. na nastavenie sledovacích kamier, atď.)
- Viacjazyčné, jasné a samozrejmé hlavné menu.

### PRIPOJENIA

- 1x HDMI-výstup
- 1x AV vstup
- 1x USB port
- 1x F-konektor
- 1x DC 12 V vstup
- 1x DC 12 V výstup

### BALENIE

- Satmeter Digital 1 HD
- Napájací zdroj 230 Volt
- 12 V nabíjacia adaptér do auta
- 12 V adaptérový kábel
- Ochranný kryt vč. nosný popruh
- Adaptér AV kábla
- F-koaxiálny adaptér
- Používateľská príručka

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rozmery: 95 x 205 x 41 mm (W / H / D)
- Hmotnosť: 425 g



Živé vysielanie



Spektrum



Konštelácia